

QUASIMODO 9 UP



CADEL

Certificate model name : QUASIMODO3 UP


AIR - Estufas a pellets




Potência nominal	kW	9,3
Potência reduzida	kW	2,7
Potência térmica introduzida (máx.)	kW	10,5
Potência útil com água nominal	kW	-
Potência útil com água reduzida	kW	-
Rendimento nominal	%	89
Rendimento reduzido	%	93,9
Volume aquecível (mín.-máx.)	m ³	77 - 265
CO a 13% O ₂ , nominal	%	0,009
CO a 13% O ₂ , reduzido	%	0,021
Emissões CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	265 - 107
Emissões OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	3,2 - 2,1
Emissões NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	108 - 119
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ , (mín.-máx.)	mg/Nm ³	18 - 18,8
Capacidade da caldeira (H ₂ O)	l	-
Capacidade do reservatório	kg	11,5
Combustível		Pellet ø6
Consumo horário (mín.-máx.)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomia (mín.-máx.)	h	5,3 - 19
Absorção elétrica no acendimento (máx.)	W	346
Absorção elétrica no funcionamento (máx.)	W	113,7
Tensão de alimentação e frequência	V - Hz	230 - 50
Depressão da conduta de evacuação de fumos	Pa	11,8
Diâmetro de descarga de fumos	mm	80
Diâmetro de entrada ar comburente	mm	130
Massa de fumos (mín.-máx.)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura dos fumos na saída (máx.)	°C	190
Peso líquido	kg	108
Peso bruto	kg	121
Descarga de fumos	ver	A
Entrada de ar comburente	ver	B
Saída canalização	ver	-
Canalizável até	m	-



COMBINAÇÕES

7020058  Metal preto EAN 8053859013358

OPTIONAL

5020019  Kit stand alone (cm 63x42x47) EAN 8053859014591

PLUS



Estufa estanque



Wi - Fi integrado



Interno de ferro fundido



Bluetooth



Braseiros ferro fundido



Comfort mode



Ligação termóstato externo



Programação diária e semanal




Descarga de fumos superior



Kit Concêntrico


EMBALAGEM DA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	75	70


VOLUME (m ³)
0,42

ACESSÓRIOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Stand	80	42	56

ARMAZENAMENTO



TRANSPORTE

