

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- AIRTIGHT Câmara estanque
- Queimador em ferro fundido
- WI-FI (opcional)
- Ligação termostato externo
- Saída de fumos superior
- Função SILENT

## VERSÕES DISPONÍVEIS



A+

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	9,36 kW
GAMA DE POTÊNCIA	2,68 a 10,51 kW
RENDIMENTO	89,0 a 93,9 %
PESO	108 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	10 Kgs
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Pellets
CONSUMO	0,59 a 2,18 Kgs/h
AUTONOMIA	4,6 a 17 Hrs
ALIMENTAÇÃO	230V / 50Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	77 W
ÁREA DE AQUECIMENTO	64,3 a 225 m <sup>3</sup>
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	80 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	60 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	190 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	11,8 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	2,8 a 5,7 g/s
EMISSÕES CO (13% O <sub>2</sub> )	0,009 a 0,021 %


## CERTIFICAÇÃO EN

14785

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m<sup>3</sup>/h
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

## DIMENSÕES

### MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



### MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)

