

Apêndice

| Dimensões mínimas do espaço | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|---|----------------------------|-------------------------|
| Modelo | Consumo em ml | kW | Dimensões mínimas do espaço em m ³ , com ventilação: | | |
| | | | 0,2/h pouca ventilação | 0,6/h ventilação normal | 1/h ventilação extra |
| 40-60 | 600 | 3,5 | 324 | 108 | 65 |
| 50-90 | 500 | 2,9 | 270 | 90 | 54 |
| 60-100 | 600 | 3,5 | 324 | 108 | 65 |
| 70-120 | 700 | 4,1 | 378 | 126 | 76 |
| 90-140 | 900 | 5,3 | 486 | 162 | 97 |

*Instalação do modelo 90-140, assim como instalar mais do que um sistema no mesmo espaço, **NÃO** é recomendado para uso doméstico. Ventilação extra é obrigatória.*

| Medidas e Especificações | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|
| Modelo | Sistema | | | | Pedras | Especificidades | | | | |
| | Dimensões externas l1 x b1 r1: 15mm | Abertura de preparação l x b | Altura h1(h2) | Peso em kg | Peso em kg | Linha da chama em cm | Largura display de pedras em cm | Consumo em ml/h | Potência em kW | Dimensão mínima em m ³ de ventilação 1/h |
| 40-60 | 590x300 | 592x282 | 120(118) | 7 | 3 | 40 | 60 | 570 | 3,5 | 65 |
| 50-90 | 886x300 | 888x282 | 87(85) | 9 | 4 | 50 | 90 | 500 | 2,9 | 54 |
| 60-100 | 986x300 | 988x282 | 87(85) | 10 | 5 | 60 | 100 | 570 | 3,5 | 65 |
| 70-120 | 1186x300 | 1188x282 | 87(85) | 11 | 7 | 70 | 120 | 665 | 4,1 | 76 |
| 90-140 | 1386x300 | 1388x282 | 87(85) | 12 | 9 | 90 | 140 | 870 | 5,3 | 97 |

