

PARIS 700 CLID



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Interior em Vermiculite
- Turbina (1 de 125m³/h)
- Entrada de ar do exterior para a combustão
- EcoDesign 2022
- Versão MURAL ou LENHEIRO

VERSÕES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	9,5 kW
GAMA DE POTÊNCIA	7,0 a 12,0 kW
RENDIMENTO	80,0 %
PESO	82 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	2,9 kg/h
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	230 V / 50 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	211 m³
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	****
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	255° C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	8,0 g/s
EMISSÕES CO (13% O ₂)	0,09 %


CERTIFICAÇÃO EN

13240

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

DIMENSÕES

MEDIDAS DA VERSÃO MURAL (mm)



MEDIDAS DA VERSÃO LENHEIRO (mm)

