

# RI-60

# CARBEL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Maior câmara de combustão
- Interior em Vermiculite ou Thermic
- ECODESIGN 2022

A+



## VERSÕES DISPONÍVEIS



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL 6,2 kW

GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA N.D.

RENDIMENTO 81,5 %

PESO 65 Kgs

CAPACIDADE DO DEPÓSITO \*\*\*\*

TIPO DE COMBUSTÍVEL Lenha

CONSUMO 1,8 Kgs/h

AUTONOMIA \*\*\*\*

ALIMENTAÇÃO \*\*\*\*

POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL \*\*\*\*

ÁREA DE AQUECIMENTO \*\*\*\*

DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS 150 mm

DIÂMETRO ENTRADA DE AR 80 mm

TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS 214 °C

TIRAGEM DA CHAMINÉ 12,1 Pa

SAÍDA DE FUMOS Superior


FLUXO DE MASSA DE FUMOS 6,0 g/s

EMISSÕES CO (13% O<sub>2</sub>) 0,09 %


CERTIFICAÇÃO EN 13240

## DIMENSÕES

### MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



### MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts  $K_2=35w/m^3/h$

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)