

D.O.P.

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº

DECLARATION OF PERFORMANCE NR.

LEISTUNGSEKTLÄRUNG, DÉCLARATION DE PRESTATION, YDELSESEKTLÄRUNG

KRONOS80DC2017

1. Nombre y código, Name and reference, Nom et référence, Produkt:

KR80DC, RK80DC

2. Fabricante, Manufacturer,
Constructeur, Hersteller, Producent :

Cocinas Carbel, S.L ES B46003638
C/Ciudad de Cartagena, 22 Pol. Ind. Fuente del Jarro.
46988 Paterna - Valencia.
Tel: (+34) 96.134.07.16 E-mail: carbel@carbel.net

3. Uso previsto , Intended use,
Verwendungszweck, Anvendelse:

Désignation,

Insertable/ Estufa que utiliza combustibles sólidos
Stove / Inset appliance without hot water supply. Fuel Type: Wood
Poêle / Insert à bois de type intermittent
Raumheizer für feste Brennstoffe (Holz), Indsats til træfyrring

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

System 3 / System 4

System of assessment and verification of constancy of performance

Harmonisierte technische Spezifikation

EN13229

Spécification technique harmonisée, Harmoniseret teknisk specifikation

5. Organismo notificado, Notified body,

370

Benanntes Prüflabor, organisme d'inspection notifié, Afprøvningssted :

6. Documento emitido, Test report, Prüfbericht, Rapport d'essai Nº
Prøvningsrapport Nr:

17/14530-1588 Y 17/14530-1049

7. Índice de Eficiencia Energética
Classification énergétique

Energy efficiency index
Energie-index

106



8. Prestaciones declaradas, Declared performance, Leistungserklärung, Prestation déclarée, Ydelseserklæring:

Norma Harmonized technical specification		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Características Esenciales	Væsentligt karakter	Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics
Reacción al fuego - Reaction to fire - brandverhalten - resistance au feu		A1	
Distancia a materiales combustibles		Delante / Front / Vorne / Avant / Foran	1600mm
Distance to combustible materials		Laterales / Side / Seite / Latérale	500mm
Abstand zu brennbaren Materialien		Trasera / Back / Hinten / Arrière / Bag	1600mm
Afstand til brandbare materialer			
Espace de sécurité aux matériaux combustibles			
Risk of burning fuel falling out			PASS
Surface temperature			PASS
Electrical safety			PASS
Cleanability			PASS
Maximum Operating pressure			- bar
Potencia cedida al ambiente / Nominelydelse			14 kW
Nominal heat output / Nennwärmeleistung			
Puissance calorifique nominale			
Rendimiento / Performance	Wirkungsgrad /		79,00%
Rendement / Virkningsgrad			
Concentración de CO / CO Emission (13% O2)			0,10%
Tiro medio / Flue gas draught / Zug / Tirage / Driftstryk			12 Pa
Caudal másico de los humos / Flue gas mass flow Abgasmassenstrom /			13,89 g/s
Débit massique des fumées Udstødningsgassens massestrøm			
Temperatura media de los humos / Flue gas temperature Abgastemperatur /			267 °c
Temperature des fumées / Afgastemperatur ved Nominel ydelse			
Peso / Weight / Gewicht / Poids / Vægt			150kgs
Concentración Partículas / Dust content / Staub Concentration poussières			31,05 mg/m3
rejetées Emission af forbrændingsprodukter (13% O2)			
Concentración NOx medio al 13% O2			84,50 mg/m3
Concentración OGC medio al 13% O2			62,60 mg/m3

Firmado en nombre del fabricante
Signed on behalf of the manufacturer
Unterzeichnet im Namen des Herstellers
Signé au nom du producteur
På vegne af Producent



Lugar y fecha de emisión
Place and date of issue
Ort und Datum
Lieu et date
Sted og dato

Rafael Segarra Puchades

Administrador / General Manager / Geschäftsführer / Directeur

15/09/2017

Paterna, Valencia, SPAIN