

COOL PRO PAREDE



INCLUI

- Filtro de Pós integrado





Modelo		ASD9KKD	DS12KKD	DS18KKD	DS24KKD
Código		3NDA01500	3NDA01505	3NDA01510	3NDA01515
Potência arrefecimento	kcal/h / W	2236 (860-2580) / 2600 (1000-3000)	2924 (860-3440) / 3400 (1000-4000)	4300 (860-5160) / 5000 (1000-6000)	5590 (1376-6192) / 6500 (1600-7200)
Potência aquecimento	kcal/h / W	2322 (860-2580) / 2700 (1000-3000)	3268 (860-3612) / 3800 (1000-4200)	4816 (1376-5375) / 5600 (1600-6250)	6106 (1548-6278) / 7100 (1800-7300)
Consumo elétrico frio / calor	kW	0,85 / 0,70	1,14 / 1,05	1,54 / 1,55	2,06 / 2,15
EER / COP		3,04 / 3,85	2,98 / 3,62	3,25 / 3,61	3,15 / 3,30
SEER / SCOP		6,10 / 5,10	6,10 / 5,10	6,10 / 5,10	6,20 / 5,10
Classe energética Frio / Calor		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Alimentação elétrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidade absorvida Frio / Calor	A	3,9 / 3,1	5,0 / 4,7	6,9 / 7,0	9,2 / 9,6
Cabo de alimentação	n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cabo de ligação	n° x s	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Intervalo de funcionamento Frio / Calor	°C	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24
Diâmetro tubagem - Líquido / Gás		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Carga adicional - distância pré-carga	g/m - m	20 - 5	20 - 5	18 - 5	30 - 5
Distância máx. Total / Vertical	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
UNIDADE INTERIOR					
Caudal de ar	m³/h	550	550	880	1100
Pressão sonora SA / A / M / B / SB	dB (A)	37 / 34 / 32 / 29 / 24	37 / 34 / 32 / 30 / 24	42 / 40 / 37 / 36 / 31	42 / 40 / 38 / 35 / 32
Dimensões Alt. / Larg. / Prof.	mm	255 / 790 / 197	255 / 790 / 197	300 / 890 / 220	325 / 998 / 225
Peso neto	Kg	8,6	8,6	12	13,5
UNIDADE EXTERIOR					
Pressão sonora	dB (A)	51	52	55	56
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
Carga Refrigerante	Kg (CO2eq-T)	0,46 (0,31)	0,58 (0,39)	1,15 (0,78)	1,32 (0,89)
Caudal de ar Máx.	m³/h	1500	1500	2200	2800
Dimensões Alt. / Larg. / Prof.	mm	483 / 660 / 240	483 / 660 / 240	585 / 810 / 280	667 / 860 / 310
Peso neto	Kg	25	25	38,5	46

CONFORTO MÁXIMO E POUPANÇA ENERGÉTICA

A gama Daitsu Cool Pro apresenta um **design elegante e compacto** de linhas suaves que se integram facilmente em qualquer tipo de ambiente.

Disõe da **função “I feel”** que garante um melhor conforto graças à sonda de temperatura integrada no telecomando.

O controlo Wi-Fi incluído de série na unidade Cool Pro permite ajustar e programar a temperatura a partir de qualquer lugar e de qualquer dispositivo através da aplicação ConnectLife.



Controlo Wi-Fi incluído

A unidade interior pode ser controlada de qualquer local via Smartphone ou Tablet através da aplicação **ConnectLife**.