



FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY25-KP split pared Inverter

Serie PARED KP
 Código: 3NGF87200
 Modelo: ASY25-KP
 Marca: FUJITSU
 Ref. fabricante: ASYG09KPCE_AOYG09KPCA
 + Ver detalles técnicos del producto

¿QUIERES VER EL PRECIO Y MÁS INFORMACIÓN?

SOY CLIENTE

NO SOY CLIENTE

- ✔ Potencia frigorífica (kcal/h / kW): 2150 (774-2580) / 2,5 (0,9-3,0)
- ✔ Clase energética Frío / Calor: A++ / A+

Este producto sustituye a 3NGF7045

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY25-KP split pared Inverter

Los modelos de la serie KP de Fujitsu combinan un diseño compacto y elegante con la tecnología japonesa para ofrecer una solución de climatización adecuada para cada tipo de estancia.

El diseño compacto de la serie KP se consigue a través de un intercambiador de calor multicanal de alta densidad y al ventilador de alta eficiencia, ofreciendo un caudal de aire potente sin renunciar a un diseño elegante.

Los modelos de esta serie son altamente eficientes, consiguiéndose a través de un intercambiador lambda de alta eficiencia, un gran ventilador de flujo transversal y un nuevo refireante, el R32, más sostenible y compacto. Esto hace que los equipos de la serie KP obtengan un clasificación de ahorro energético de A++ en modo frío y de A+ en modo calor.

Los aires acondicionados de la gama KP de Fujitsu disfrutan de un caudal de aire confortable gracias a la gran lama de ventilación y la nueva estructura de soplado, lo que hace que dicho caudal de aire confortable llegue a los pies del usuario, todo ello con un funcionamiento silencioso.

Asimismo, se puede garantizar el confort de estancias en el menor tiempo posible gracias a que los modelos de la serie KP pueden trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia, tanto en el modo de refrigeración como de calefacción.

De forma opcional, los equipos de la gama KP de Fujitsu se pueden controlar desde cualquier lugar mediante un dispositivo inteligente con la instalación de una interfaz de LAN inalámbrica opcional, pudiendo ser configurada fácilmente sin necesidad de realizar tareas de instalación especializadas. Esto permite configurar el funcionamiento de los equipos para garantizar el máximo confort antes de llegar a la estancia.

Funcionalidades y características



Split Pared			
Potencia frigorífica	kcal/h / kW	2150 (774-2580) / 2,5 (0,9-3,0)	
Potencia calorífica	kcal/h / kW	2752 (774-3096) / 2,8(0,9-3)	
Consumo eléctrico frío / calor	kW	0.66 / 0.63	
EER / COP		3,52 / 3,54	
SEER / SCOP		6,7 / 4	
Clase energética Frío / Calor		A++ / A+	
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50	
Intensidad absorbida Frío / Calor	A	- / -	
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor	A	13.5 / 9.5	
Cable de alimentación	nº x s	(UE)L+N+T (2,5mm²)	
Cable de interconexión	nº x s	-	
Rango de funcionamiento Frío / Calor	°C	-10 a 46 / -15 a 24	
Diámetro tubería - Líquido / Gas	mm	1/4 / 3/8	
Área de aplicación	m²	-	
Ud. Int. Deshumidificación	l/día	-	
Ud. Int. Caudal de aire A / M / B	m³/h	- / - / - / -	
Presión sonora Ud. Int. SA / A / M / B / SB	dB (A)	45 / 38 / 31 / 22 / -	
Potencia sonora Ud. Int. SA / A / M / B / SB	dB (A)	- / 58 / - / - / -	
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	270 / 784 / 224	
Ud. Int. Peso neto	Kg	9.5	
Ud. Ext. Presión sonora máx. Calor	dB (A)	56	
Ud. Ext. Presión sonora máx. Frío	dB (A)	50	
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	59	
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32	
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO2eq-T)	0,55 (0,36)	
Caudal de aire Ud. Ext. Frío / Calor	m³/h	- / -	
Ud. Ext. Caudal de aire Máx.	m³/h	1650	
Distancia precarga	m	15	
Ud. Ext. Carga adicional	g/m	20	
Distancia máxima permitida Total / Vertical	m	20 / 15	
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	541 / 663 / 290	
Ud. Ext. Peso neto	Kg	33	
Caudal de aire Ud. Int. Min / Máx	m³/h	630 / 630	
Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQ	dB (A)	- / - / - / - / -	
Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQ	dB (A)	- / - / - / - / -	