

- INSERÍVEL
- AÇO e VERMICULITE
- Com KIT DE VENTILAÇÃO (pode vir sem o kit)
- Porta SERIGRAFADA
- EcoDesign 2022

A+





EQUIPAMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	6,9 kW
GAMA DE POTÊNCIA	5,0 a 8,0 kW
RENDIMENTO	82,3 %
PESO	98 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	1,91 kg/h
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	N.D.
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	****
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	265 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	N.D.
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	N.D.
EMISSÕES CO (13% O ₂)	0,094 %

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)
INSERÍVELMEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)
COM ARO

CERTIFICAÇÃO EN

13229 / 60335

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts $K_2=35w/m^3/h$
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)