



### DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	16,3 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	82,0 %
Consumo Horário	4,49 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	250 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	259 °C
Tiragem da Chaminé	11,1 Pa
Emissões CO (13 % O <sub>2</sub> )	0,085 %
Peso	319 kg
Certificações EN	13229

### CARATERÍSTICAS

-  Entrada de ar do exterior
-  Saída de fumos superior

### ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

-  Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m<sup>3</sup>/h  
 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo  
 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)