

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Equipamento em FUNDIÇÃO + Porta em AÇO
- Entradas de Ar Primário e Terciário
- Câmara de combustão em Vermiculite
- **ECODESIGN**

EQUIPAMENTO

A+


**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	5,0 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	N.D.
RENDIMENTO	81,3 %
PESO	80 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	N.D.
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	N.D.
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
VOLUME DE AQUECIMENTO	N.D.
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	125 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	80 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	274 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	N.D.
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	3,8 g/s
EMISSIONES CO (13% O ₂)	0,11 %

CERTIFICAÇÃO EN

13240

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

DIMENSÕES**MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)****MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)**