



EN 16510

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

LRV

3 stelle DM.186



(Max) Potência nominal de calor	5.9 kW
Eficiência no Max.	82.1 %
Classificação de Eficiência Energética (escala A++ / G)	A+
Índice de Eficiência Energética (EEI)	109 %
Eficiência energética no aquecimento sazonal do espaço (ηs)	72 %
Temperatura dos gases de combustão no Max.	254 °C
Partículas/OGC / Nox (nominal a 13%O₂)	35 - 77 - 105 mg/Nm³
CO a 13% O₂ no Max.	0.08 %
CO₂ no Max.	11.2 %
Tiragem recomendada na potência Max.	12 Pa
Massa de fumos no Max.	5 g/sec
Dimensões do combustível	L 250 ÷ 330mm
Consumo horário no Max.	1.8 kg/h *
Volume de aquecimento m³	107 - 169 - 295 **
Entrada do ar de combustão	Ø 120 mm
Entrada de ar	100 cm²
Saída de fumos	Ø 150 mm
Peso net	170 kg
Distância para materiais inflamáveis (costas / laterais / debaixo)	200 mm / 300 mm / 0 mm
Distância para materiais inflamáveis (frente / teto)	750 mm / 650 mm

* Os dados podem variar dependendo do tipo de lenha utilizada.

** Volume de aquecimento baseado na potência solicitada por m³ (respetivamente 55-35-20 W/m³)