

Parede Artic Plus 1x1

NOVO!

Inclui
filtros de:



Pós
lões de prata
Carvão ativo
Catequina
Vitaminado (C)



A nova gama ARTIC PLUS caracteriza-se pelas suas altas prestações e um design com painel branco texturizado que se integra de forma elegante em qualquer ambiente.

CARACTERÍSTICAS

O equipamento conta com as prestações mais avançadas como uma classe energética A+++, o que se traduz numa importante poupança no consumo eléctrico. Além disso, incorpora as seguintes e importantes funções:

- Controlo Wi-Fi incluído.
- Modo de baixo nível sonoro para favorecer o descanso (reduz até 2dB).
- 5 filtros de alta eficiência.
- Swing automático da aba com oscilação horizontal e vertical.
- Modo "Gentle Air" que assegura uma brisa suave, evitando as rajadas diretas de ar.
- Auto-limpeza do evaporador que elimina pó e bactérias através de um processo de esterilização.
- Sensor "I feel" no comando para um melhor conforto.

Controlo Wi-Fi incluído

A unidade interior pode ser controlada de qualquer lugar via Smartphone ou Tablet através da aplicação **Smart Life**.





REFRIGERANT R32  **inverter** **A+++**

Modelo		DS 09KTP5	DS 12KTP5	DS 18KTP5	DS 24KTP5
Código		3NDA01580	3NDA01585	3NDA01590	3NDA01595
Potência frigorífica	kW	2,6 (0,9-4,0)	3,5 (1,0-4,6)	5,1 (1,25-5,9)	6,9 (1,8-7,8)
Potência calorífica	kW	3,0 (0,9 - 4,0)	3,8 (1,0-4,9)	5,8 (1,25-6,7)	7,1 (1,85-8,0)
Consumo eléctrico frio / calor	kW	0,7 / 0,74	1 / 0,97	1,26 / 1,33	1,94 / 1,81
EER / COP		3,73 / 4,05	3,51 / 3,91	4,04 / 4,36	3,56 / 3,92
SEER / SCOP		8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 5,1	8,5 / 4,6
Classe energética frio / calor		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Alimentação eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidade absorvida frio / calor	A	3,3 / 3,7	4,6 / 4,4	5,6 / 5,9	8,7 / 8,0
Cabo de alimentação	nº x s	(U.E) 2 x 2,5 + T			
Cabo de ligação	nº x s	4 x 1,5 + T			
Intervalo de funcionamento frio / calor	°C	-15 ~ +53 / -20 ~ +30	-15 ~ +53 / -20 ~ +30	-15 ~ +53 / -20 ~ +30	-15 ~ +53 / -20 ~ +30
Diâmetro tubagem - Líquido / Gás	Pol.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Distância máxima permitida total / vertical	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10
UNIDADE EXTERIOR					
Pressão sonora	dB (A)	51	53	54	59
Potência sonora	dB (A)	61	63	64	69
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	Kg (CO ₂ eq-T)	0,45 (0,30)	0,63 (0,43)	1,14 (0,77)	1,27 (0,86)
Caudal de ar Máx.	m ³ /h	2200	2200	3000	4000
Dimensões Alt. / Larg. / Prof.	mm	549 / 795 / 305	549 / 795 / 305	699 / 920 / 380	803 / 967 / 421
Peso	Kg	23	25	37	47
UNIDADE INTERIOR					
Caudal de ar	m ³ /h	560	670	1000	1100
Pressão sonora A / M / B / SB	dB (A)	38 / 33 / 27 / 21	38 / 33 / 29 / 22	42 / 38 / 32 / 28	45 / 40 / 34 / 30
Potência sonora A / M / B / SB	dB (A)	48 / 43 / 37 / 31	48 / 43 / 38 / 32	54 / 50 / 45 / 40	55 / 50 / 43 / 40
Dimensões Alt. / Larg. / Prof.	mm	275 / 790 / 192	306 / 820 / 195	333 / 1100 / 222	333 / 1100 / 222
Peso	Kg	8,5	9,5	13	14

Acessórios

Filtro de Catequina	3NDA9068
Filtro Fotocatalítico	3NDA9069
Filtro Ionizador	3NDA9070
Filtro Anti-bactérias	3NDA9071
Filtro Anti pós electroestático	3NDA9072
Filtro Anti ácaros	3NDA9073
Filtro PM 2,5 + Ionizador	3NDA9074
Filtro PM 2,5 + Catequina	3NDA9075