## **MCZ GROUP**

## REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL A COMBUSTÍVEL SÓLIDO DE ACORDO COM O REGULAMENTO (UE) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHA DE PRODUTO)

Produtor: MCZ GROUP SpA

Marca: MCZ

Identificador(es) de modelo: SUITE HYDROMATIC 18 M2

Funcionalidade de aquecimento indireto: SIM

Potência calorífica direta: 5,0 kW
Potência calorífica indireta: 12,7 kW
padrão harmonizado: EN 14785:2006

Descrição do Produto: Salamandra a pelletes com carregamento automático com caldeira integrada

Laboratório notificado: IMQ (N.B. 0051)

Via Quintiliano 43, 20138 Milano, IT

Combustível	Combustível	Outro(s) combustível (ei	ma [0/1	EE1 [0/]
	preferencial:	s) adequado(s):	ηs [%]	EEI [%]
Toros, teor de humidade ≤ 25 %	NÃO	NÃO		
Madeira prensada, teor de humidade < 12 %	SIM	NÃO	91,6	134
Outra biomassa lenhosa	NÃO	NÃO		

Observe as precauções específicas de instalação, montagem e manutenção indicadas no manual que acompanha o produto e as regulamentações nacionais e locais em vigor

Classe de eficiência energética A++ (escala A++ / G)

Características quando em funcionamento apenas com o combustível preferencial:

Emissões resultantes do aquecimento ambiente (mg/Nm3 at 13% O2)	со	NO <sub>x</sub>	OGC	PM
à potência calorífica nominal	106	99	2	10
à potência calorífica mínima	209	100	6	12

Potência calorífica						
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade			
Potência calorífica nominal	P <sub>nom</sub>	17,7	kW			
Potência calorífica mínima (indicativa)	P <sub>min</sub>	4,4	kW			
Eficiência útil (PCI recebido)						
Eficiência útil à potência calorífica nominal	$\eta_{\text{th,nom}}$	94,8	%			
Eficiência útil à potência calorífica mínima (indicativa)	$\eta_{\text{th,min}}$	95,9	%			
Consumo de eletricidade auxiliar						
À potência calorífica nominal	el <sub>max</sub>	0,126	kW			
À potência calorífica mínima	$el_{min}$	0,065	kW			
Em estado de vigília	el <sub>sb</sub>	0,005	kW			

Tipo de potência calorífica/comando da temperatura inte	erior
(selecionar uma opção)	
Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	
Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	NO
Com comando da temperatura inte rior por termóstato mecânico	NO
Com comando eletrónico da temperatura interior	NO
Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	NO
Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	YES
Outras opções de comando (seleção múltipla possível	)
Comando da temperatura interior, com deteção de presença	NO
Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	NO
Com opção de comando à distância	YES

Data de emissão: 30.12.2021

MCZ GROUP S.p.A. Via La Cróce, B - 33074 VIGONOVO dI F.F.REDDI (PN) Tel. +39 9434 599599 - Fax +39 0434 599598 Cod. F./sc., P.IVA IT 01791 7 30 938

Alessandro Di Bacco (Legal Representative)