3V 110 G/C



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Abertura PORTA DE SUBIR
- Corpo em AÇO
- Interior em FUNDIÇÃO

EQUIPAMENTO

DIMENSÕES



TIRAGEM DA CHAMINÉ


EMISSÕES CO (13% O₂)


FLUXO DE MASSA DE FUMOS

SAÍDA DE FUMOS

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	THE SECTOR AND THE WASHING AND THE WASHINGTON
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	17,0 kW
GAMA DE POTÊNCIA	13,0 a 19,0 kW
RENDIMENTO	85,0 %
PESO	369 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	N.D.
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	N.D.
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO	N.D.
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	250 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	126 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	146° C

CERTIFICAÇÃO EN 13229





- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)









Rua São João, Lote 2, Loja 3 Repeses, 3500-727 Viseu TIf. +351 232 460 058 E-MAIL. loja@chamilar.pt

N.D.

N.D.

Superior

0,061 %

Rua da Castelhana, 73 Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu Tlf. +351 232 952 252 E-MAIL. geral@chamilar.pt



