

Pellet Air

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	2,5 - 8,5
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	9,5
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	η_s [%]	85
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 89,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m ²	25,9 - 88,2
CO ₂ (min-max)	%	6,3 - 12,0
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm ³	297 - 160
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm ³	5 - 3
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm ³	120 - 130
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustível - pellet	mm	Ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H ₂ O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	17
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,60 - 2,00
Autonomia (ao min - ao max)	h	28 - 8
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	340
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	96
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 12
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	120 - 210
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 300 / 15
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	50
Saída de tubagem (C)		0
Canalizável até	m	-

PLUS



Kit saída concêntrica (opcional)



Porta em fundição



Câmara Estanque



Queimador em fundição



Comfort mode - Silêncio máximo



Wi-Fi e Bluetooth integrados



Ligação a termostato externo



Programação semanal



Saída de fumos posterior

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7022047		Aço Branco	EAN 8053859015147
7022048		Aço Vermelho Bordeaux	EAN 8053859015154
7022049		Aço Antracite	EAN 8053859015161

OPCIONAL

5022001	KIT SAÍDA SUPERIOR	EAN 8053859015536
5022003	KIT SAÍDA SUPERIOR + CONCÊNTRICO	EAN 8053859015550


CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

EMBALAMENTO DO MODELO



L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m ³)	0,58	
Peso bruto (kg)	80	
Peso líquido (kg)	70	

ARMAZENAMENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE

