

- Regulação de Ar primário e Ar Secundário
- Interior em VERMICULITE
- Ecodesign 2022

A+



## EQUIPAMENTO




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	7,18 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	4,0 a 11,0 kW
RENDIMENTO	80,95 %
PESO	84 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	N.D.
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	1,5 Kgs/h
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
ÁREA DE AQUECIMENTO	N.D.
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	N.D.
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	310 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	6,56 g/s
EMISSÕES CO (13% O <sub>2</sub> )	0,09 %

## DIMENSÕES

### MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



### MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



## CERTIFICAÇÃO EN

13240

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts  $K_2=35w/m^3/h$

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)