

D.O.P.

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº

DECLARATION OF PERFORMANCE NR.

LEISTUNGSEKRLÄRUNG, DÉCLARATION DE PRESTATION, YDELSESEKRLÆRING

RI-70219

1. Nombre y código, Name and reference, Nom et référence, Produkt:

RI 70

2. Fabricante, Manufacturer,
Constructeur, Hersteller, Producent :

Cocinas Carbel, S.L. ES B46003638
C/Ciudad de Cartagena, 22 Pol. Ind. Fuente del Jarro.
46988 Paterna - Valencia.
Tel: (+34) 96.134.07.16. E-mail: carbel@carbel.net

3. Uso previsto, Intended use,
Verwendungszweck, Anvendelse:

Désignation,

Insertable que utiliza combustibles sólidos
Inset appliance without hot water supply. Fuel Type: Wood
Insert à bois de type intermittent Indsats til træfyring
Raumheizer für feste Brennstoffe (Holz)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

System of assessment and verification of constancy of performance

Harmonisierte technische Spezifikation

Spécification technique harmonisée, Harmoniseret teknisk specifikation

System 3 / System 4

EN 13240, 16510

5. Organismo notificado, Notified body,

Benanntes Prüflabor, organisme d'inspection notifié, Afprøvningssted :

370

6. Documento emitido, Test report, Prüfbericht, Rapport d'essai Nº
Prøvningsrapport Nr:

19-20682-1864-1- M2 / 19-20682-1864-2- M2

7. Índice de Eficiencia Energética Energy efficiency index
Classification énergétique Energie-index

114



8. Prestaciones declaradas, Declared performance, Leistungserklärung, Prestation déclarée, Ydelseserklæring:

Norma Harmonized technical specification		EN 13240:2002/A2:2005/AC:2007		
Características Esenciales	Væsentligt karakter	Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics	Caractéristiques essentielles
Reacción al fuego - Reaction to fire - brandverhalten - resistance au feu		A1		
Distancia a materiales combustibles		Delante / Front / Vorne / Avant / Foran	1600mm	
Distance to combustible materials		Laterales / Side / Seite / Latérale	500mm	
Abstand zu brennbaren Materialien		Trasera / Back / Hinten / Arrière / Bag	200mm	
Afstand til brandbare materialer				
Espace de sécurité aux matériaux combustibles				
Risk of burning fuel falling out		PASS		
Surface temperature		PASS		
Electrical safety		PASS		
Cleanability		PASS		
Maximum Operating pressure		- bar		
Potencia cedida al ambiente / Nominelydelse			8,3 kW	
Nominal heat output / Nennwärmeleistung				
Puissance calorifique nominale				
Rendimiento / Performance	Wirkungsgrad /		85,01%	
Rendement / Virkningsgrad				
Concentración de CO / CO Emission (13% O2)			0,10%	
Tiro medio / Flue gas draught / Zug / Tirage / Driftstryk			12,1Pa	
Caudal máxico de los humos / Flue gas mass flow Abgasmassenstrom / Débit massique des fumées Udstødningsgassens massestrøm			6,26 g/s	
Temperatura media de los humos / Flue gas temperature Abgastemperatur / Temperature des fumées / Afgastemperatur ved Nominel ydelse			248 °c	
Peso / Weight / Gewicht / Poids / Vægt			70 kgs	
Concentración Partículas / Dust content / Staub Concentration poussières rejettées / forbrændingsprodukter (mg/m3 13% O2)			18,4	
CnHm - OGC (mg/m3 13% O2)			69,71	
NOx (mg/m3 13% O2)			72,04	

Firmado en nombre del fabricante
Signed on behalf of the manufacturer
Unterzeichnet im Namen des Herstellers
Signé au nom du producteur
På vegne af Producent



Lugar y fecha de emisión
Place and date of issue
Ort und Datum
Lieu et date
Sted og dato

Rafael Segarra Puchades

Administrador / General Manager / Geschäftsführer / Directeur

16/12/2021
Paterna, Valencia, SPAIN