

IT-180

Inserível de Lenha com Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP) 660 x 330 x 405 mm.
- Saída de Fumos Macho 200 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Porta e Grelha em fundição.
- Dois ventiladores Axiais 160 m3/h e 2 x 20 w.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 17,6 kW.

Potência Nominal 12,8 kW.

Temperatura de Fumos Média 260 °C.

Rendimento 78 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 340 m3.

Consumo 3,68 kg/h.

CO a 13% O2 0,07 %.

Equipamento concebido em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário.

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.

Peso 100 kg.

Medidas (larg. x prof. x alt.) 733 x 451 x 593 mm.

Medidas Frente (Alt. x Larg.) 645 x 873 mm.

ACESSÓRIOS

- Camada de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.
- Manga Anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Manga Fêmea-Macho.
- Centralina Analógica.

IT-180

Versões



IT-180

IT-180 K

IT-180 F

IT-180 FK



IT-180. Interior Vermiculite.

IT-180 K. Interior de Vermiculite. Vidro Serigrafado.

IT-180 F. Interior em Fundição.

IT-180 FK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha técnica

