

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Modelo estanque
- Interior em THERMIC
- Grande visão da chama graças à sua porta totalmente em vidro

A+



DESENHO TÉCNICO




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	7,0 kW
GAMA DE POTÊNCIA TÉRMICA	4,0 a 10,0 kW
RENDIMENTO	80,4 %
PESO	140 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	1,63 Kgs/H
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	****
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	80 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	284 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	5,28 g/s
EMISSIONES CO (13% O ₂)	0,085 %

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



CERTIFICAÇÃO EN

13229

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts $K_2=35w/m^3/h$
 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)