




SPIN 8 WOOD AIR

CADEL

Nome certificado do modelo: SPIN 8 WOOD AIR T1

www.cadelsrl.com



Lenha Air

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (no mín-no máx)	kW	0,0 – 8,0
Potência térmica introduzida (no máx)	kW	9,5
Potência útil com água (no mín-no máx)	kW	– –
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	74
Rendimento útil (no mín-no máx)	%	0 – 84
Volume aquecível (no mín-no máx)	m³	0 – 224
CO ₂ (no mín-no máx)	%	0,0 – 8,4
Emissões CO (13% O ₂) (no mín-no máx)	mg/Nm³	0 – 990
Emissões OGC (13% O ₂) (no mín-no máx)	mg/Nm³	0 – 50
Emissões NOX (13% O ₂) (no mín-no máx)	mg/Nm³	0 – 99
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ (no mín-no máx)	mg/Nm³	0 – 25
Combustível Lenha	mm	max L 330
Capacidade do reservatório	kg	0
Consumo horário (no mín-no máx)	kg/h	0,0 – 2,2
Autonomia (no mín-no máx)	h	0 – 0
Tensão de alimentação e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica no acendimento	W	0
Absorção elétrica no funcionamento (no máx)	W	20
Depressão de combustão (no mín-no máx)	Pa	0 – 10
Massa de fumos (no mín-no máx)	g/sec	0,0 – 7,6
Temperatura dos fumos na saída (no mín-no máx)	°C	0 – 230
Distância do material inflam. (atrás/lado/sob)	mm	200 / 350 / 0
Distância do material inflam. (frente/topo)	mm	1200 / 800
Descarga de fumos (A)	Ø mm	150
Entrada de ar comburente (B)	Ø mm	80
Saída canalização (C)		0
Canalizável até	m	0

PLUS



5 estrelas



Descarga de fumos superior



Interior refratário



Ventilação



Câmara Estanque

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7025113



Ferro Fundido negro


EAN 8053859022282

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EMBALAMENTO



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	165	
Peso líquido (kg)	153	


ARMAZENAMENTO



N° (max)

2

TRANSPORTE



60 pcs