DOUBLE 80x51 G

echatech®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Abertura PORTA DE SUBIR
- Corpo em AÇO
- DUPLA FACE
- Interior em FUNDIÇÃO ou VERMICULITE

EQUIPAMENTO



DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL

GAMA DE POTÊNCIA

RENDIMENTO

PESO

CAPACIDADE DO DEPÓSITO

TIPO DE COMBUSTÍVEL

SAÍDA DE FUMOS

FLUXO DE MASSA DE FUMOS

EMISSÕES CO (13% O₂)

CERTIFICAÇÃO EN

13229

Superior

N.D.

N.D.

14,0 kW


82,0 %


N.D.

11,0 a 17,0 kW

220 -255 Kgs







- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)









Rua da Castelhana, 73 Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu TIf. +351 232 952 252 E-MAIL. geral@chamilar.pt



