LUMIN 1100 CLID



DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	5,5 kW
Intervalo de Potência	4,0 - 7,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,6 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	4,5 Lts
Volume de Aquecimento	140 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	46 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

1104 x 457 x 359 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade

SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

LUMIN 1100 CLID S



DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	5,5 kW
Intervalo de Potência	4,0 - 7,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,6 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	4,5 Lts
Volume de Aquecimento	140 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	55 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

1104 x 457 x 359 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade

SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

LUMIN 1300 CLID



DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	7,5 kW
Intervalo de Potência	5,0 - 10,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,9 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	6,25 Lts
Volume de Aquecimento	200 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	60 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

1304 x 457 x 397 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade

SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

LUMIN 1300 CLID S



DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	7,5 kW
Intervalo de Potência	5,0 - 10,0 kW
Rendimento útil	N.D.
Consumo Horário	0,9 lts/h
Diâmetro da Saída de Fumos	N.D.
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	6,25 Lts
Volume de Aquecimento	200 m³
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O_2)	N.D.
Peso	71 kg
Certificações EN	N.D.

DIMENSÕES (L x A x P)

1304 x 457 x 397 mm

MATERIAL

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade

SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/