

SPIRIT 5





PELLET AIR - Estufas a pellets

CADEL

Certificate model name : SPIRIT3 5kW



Potência nominal	kW	5,2
Potência reduzida	kW	2,5
Potência térmica introduzida (máx.)	kW	5,8
Potência útil com água nominal	kW	-
Potência útil com água reduzida	kW	-
Rendimento nominal	%	89,5
Rendimento reduzido	%	91,5
Volume aquecível (mín.-máx.)	m ³	60 - 125
CO a 13% O ₂ , nominal	%	0,0113
CO a 13% O ₂ , reduzido	%	0,0188
Emissões CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	235 - 141
Emissões OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	7,0 - 4,0
Emissões NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	121 - 123
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ , (mín.-máx.)	mg/Nm ³	20 - 17
Capacidade da caldeira (H ₂ O)	l	-
Capacidade do reservatório	kg	12
Combustível		Pellet ø6
Consumo horário (mín.-máx.)	kg/h	0,57 - 1,24
Autonomia (mín.-máx.)	h	9,7 - 21,1
Absorção elétrica no acendimento (máx.)	W	345
Absorção elétrica no funcionamento (máx.)	W	62
Tensão de alimentação e frequência	V - Hz	230 - 50
Depressão da conduta de evacuação de fumos	Pa	10
Diâmetro de descarga de fumos	mm	80
Diâmetro de entrada ar comburente	mm	60
Massa de fumos (mín.-máx.)	g/sec	2,7 - 4,1
Temperatura dos fumos na saída (máx.)	°C	166
Peso líquido	kg	55
Peso bruto	kg	68
Descarga de fumos	ver	A
Entrada de ar comburente	ver	B
Saída canalização	ver	-
Canalizável até	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



COMBINAÇÕES

7019585		Metal antracite	EAN 8053859014508
7019584		Metal branco	EAN 8053859014492
7019583		Metal vermelho	EAN 8053859014485

PLUS



Queimador em ferro fundido



Câmara estanque



Ligação a termostato externo



Saída de fumos superior, posterior e lateral



Porta em ferro fundido



Programação diária e semanal



Bluetooth




Wi-Fi integrado



Comfort mode


EMBALAGEM DA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

VOLUME (m ³)	0,38
--------------------------	------

EMBALAGEM DOS ACABAMENTOS




L (cm)	H (cm)	P (cm)

ARMAZENAMENTO

MAX. 5	N° (max) 5
4	
3	
2	
1	

TRANSPORTE



108 pz