

D.O.P.

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº

DECLARATION OF PERFORMANCE NR.

LEISTUNGSEKTLÄRUNG, DÉCLARATION DE PRESTATION, YDELSESEKTLÄRUNG

A-70-22021

1. Nombre y código, Name and reference, Nom et référence, Produkt:

A-70-2

2. Fabricante, Manufacturer,
Constructeur, Hersteller, Producent :

Cocinas Carbel, S.L ES B46003638
C/Ciudad de Cartagena, 22 Pol. Ind. Fuente del Jarro.
46988 Paterna - Valencia.
Tel: (+34) 96.134.07.16. E-mail: carbel@carbel.net

3. Uso previsto , Intended use,
Verwendungszweck, Anvendelse:

Désignation,

Insertable/ Estufa que utiliza combustibles sólidos
Stove / Inset appliance without hot water supply. Fuel Type: Wood
Poêle / Insert à bois de type intermittent
Raumheizer für feste Brennstoffe (Holz), Indsats til træfyring

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

System of assessment and verification of constancy of performance

Harmonisierte technische Spezifikation

Spécification technique harmonisée, Harmoniseret teknisk specifikation

System 3 / System 4

EN13229

5. Organismo notificado, Notified body,

Benanntes Prüflabor, organisme d'inspection notifié, Afprøvningssted :

nº 1722

6. Documento emitido, Test report, Prüfbericht, Rapport d'essai Nº

Prøvningsrapport Nr:

Nº cee-0197/20-1

7. Índice de Eficiencia Energética

Energy efficiency index

Classification énergétique

Energie-index

99,75



8. Prestaciones declaradas, Declared performance, Leistungserklärung, Prestation déclarée, Ydelseserklæring:

Norma Harmonized technical specification		EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007	
Características Esenciales - Essential Characteristics - Wesentliche Merkmale - Væsentligt karakter - Caractéristiques essentielles			
Reacción al fuego - Reaction to fire - brandverhalten - resistance au feu		A1	
Distancia a materiales combustibles	Delante / Front / Vorne / Avant	1600mm	
Distance to combustible materials	Laterales / Side / Seite / Latérale	500mm	
Abstand zu brennbaren Materialien	Trasera / Back / Hinten / Arrière	200mm	
Afstand til brandbare materialer			
Espace de sécurité aux matériaux combustibles			
Risk of burning fuel falling out		PASS	
Surface temperature		PASS	
Electrical safety		PASS	
Cleanibility		PASS	
Maximum Operating pressure		- bar	
Potencia cedida al ambiente / Nominelydelse			
Nominal heat output / Nennwärmeleistung		7,8 kW	
Puissance calorifique nominale			
Rendimiento / Performance	Wirkungsgrad	75,00%	
/ Rendement / Virkningsgrad			
Concentración de CO / CO Emission (13% O2)		0,107%	
Tiro medio / Flue gas draught / Zug / Tirage / Driftstryk		12Pa	
Caudal másico de los humos / Flue gas mass flow Abgasmassenstrom / Débit massique des fumées Udstødningsgassens massestrøm		27 g/s	
Temperatura media de los humos / Flue gas temperature Abgastemperatur / Temperature des fumées / Afgastemperatur ved Nominel ydelse		307 °c	
Peso / Weight / Gewicht / Poids / Vægt		90 kg	
Concentración Partículas / Dust content / Staub Concentration poussières rejetées / forbrændingsprodukter. Al 13% O2 (mg/m3)		15	
CnHm - OGC (mg/m3 13% O2)		84	
NOx (mg/m3 13% O2)		94	

Firmado en nombre del fabricante

Signed on behalf of the manufacturer

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Signé au nom du producteur

På vegne af Producent

Rafael Segarra Puchades

Administrador / General Manager / Geschäftsführer / Directeur



Lugar y fecha de emisión

Place and date of issue

Ort und Datum

Lieu et date

Sted og dato

01/04/2021

Paterna, Valencia, SPAIN