

D.O.P.

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº

DECLARATION OF PERFORMANCE NR.

LEISTUNGSEKTLÄRUNG, DÉCLARATION DE PRESTATION, YDELSESERKLÆRING

ATLAS2014

1. Nombre y código, Name and reference, Nom et référence, Produkt:

ATLAS

2. Fabricante, Manufacturer,
Constructeur, Hersteller, Producent :

Cocinas Carbel, S.L ES B46003638
C/Ciudad de Cartagena, 22 Pol. Ind. Fuente del Jarro.
46988 Paterna - Valencia.
Tel: (+34) 96.134.07.16 E-mail: carbel@carbel.net

3. Uso previsto , Intended use,
Verwendungszweck, Anvendelse:

Désignation,

Estufa que utiliza combustibles sólidos
Stove without hot water supply. Fuel Type: Wood
Poêle à bois de type intermittent
Raumheizer für feste Brennstoffe (Holz), Indsats til træfyrring

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

System of assessment and verification of constancy of performance

Harmonisierte technische Spezifikation

Spécification technique harmonisée, Harmoniseret teknisk specifikation

EN13240

5. Organismo notificado, Notified body,

Benanntes Prüflabor, organisme d'inspection notifié, Afprøvningssted :

Centre Technique des Industries de
la Fondeire

6. Documento emitido, Test report, Prüfbericht, Rapport d'essai Nº
Prøvningsrapport Nr:

4455 bis

7. Prestaciones declaradas, Declared performance, Leistungserklärung, Prestation déclarée, Ydelseserklæring:

Norma Harmonized technical specification		EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 - EN 13240	
Características Esenciales		Prestaciones / Performance / Leistung	
Essential Characteristics			
Wesentliche Merkmale	Væsentligt karakter		
Caractéristiques essentielles			
Reacción al fuego - Reaction to fire - brandverhalten - resistance au feu		A1	
Distancia a materiales combustibles		Delante / Front / Vorne / Avant / Foran	400mm
Distance to combustible materials		Laterales / Side / Seite / Latérale	350mm
Abstand zu brennbaren Materialien		Trasera / Back / Hinten / Arrière / Bag	400mm
Afstand til brandbare materialer			
Espace de sécurité aux matériaux combustibles			
Risk of burning fuel falling out		PASS	
Surface temperature		PASS	
Electrical safety		PASS	
Cleanability		PASS	
Maximum Operating pressure		- bar	
Potencia cedida al ambiente / Nominelydelse		10 kW	
Nominal heat output / Nennwärmeleistung			
Puissance calorifique nominale			
Rendimiento / Performance	Wirkungsgrad /	83,90%	
Rendement / Virkningsgrad			
Concentración de CO / CO Emission (13% O2)		0,030%	
Tiro medio / Flue gas draught / Zug / Tirage / Driftstryk		12Pa	
Caudal másico de los humos / Flue gas mass flow Abgasmassenstrom /		7,2 g/s	
Débit massique des fumées Udstødningsgassens massestrøm			
Temperatura media de los humos / Flue gas temperature Abgastemperatur /		245,5°C	
Temperature des fumées / Afgastemperatur ved Nominel ydelse			
Peso / Weight / Gewicht / Poids / Vægt		150 kgs	
Concentración Partículas / Dust content / Staub Concentration poussières		30,8	
rejetées Emission af forbrændingsprodukter (13% O2)			


Firmado en nombre del fabricante

Signed on behalf of the manufacturer

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Signé au nom du producteur

På vegne af Producent



Lugar y fecha de emisión

Place and date of issue

Ort und Datum

Lieu et date

Sted og dato

Rafael Segarra Puchades

Administrador / General Manager / Geschäftsführer / Directeur

21/12/2012

Paterna, Valencia, SPAIN