

LIS 900



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tampo INOX ou CERÂMICA
- Saída de fumos superior (opcional)
- EcoDesign 2022

A



VERSÕES DISPONÍVEIS




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	10,0 kW
GAMA DE POTÊNCIA	7,0 a 13,0 kW
RENDIMENTO	77,0 %
PESO	199 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	3,25 Kgs/H
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
ÁREA DE AQUECIMENTO	222 m ³
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	150 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	N.D.
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	250 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Posterior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	12,7 g/s
EMISSIONES CO (13% O ₂)	0,28 %

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



CERTIFICAÇÃO EN

12815

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)