

ECO MINIMAL 50



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Corpo em ferro fundido
- EcoDesign
- Camada de esmalte resistente ao calor
- 3 VISÕES (frontal + 2 laterais)

A



VERSÕES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	12,0 kW
GAMA DE POTÊNCIA	8,0 a 14,0 kW
RENDIMENTO	79,1 %
PESO	155 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	****
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	2,55 kg/h
AUTONOMIA	****
ALIMENTAÇÃO	****
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	****
ÁREA DE AQUECIMENTO	220 m ³
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	120 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	****
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	261 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	10-12 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior/Posterior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	7,2 g/s
EMISSIONES CO (13% O ₂)	0,10 %

CERTIFICAÇÃO EN


13240

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K₂=35w/m³/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)