

FP-102K Dupla Face



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Dupla Combustão
- Saída de fumos superior
- Vidro SERIGRAFADO
- 4 turbinas 160m³/h
- Câmara de combustão em VERMICULITE

VERSÕES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL 14,5 kW

GAMA DE POTÊNCIA ****

RENDIMENTO 73,5 %

PESO 140 Kgs

CAPACIDADE DO DEPÓSITO ****

TIPO DE COMBUSTÍVEL Lenha

CONSUMO 4,7 Kgs/H

AUTONOMIA ****

ALIMENTAÇÃO ****

POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL ****

VOLUME DE AQUECIMENTO 363 m³

DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS 200 mm

DIÂMETRO ENTRADA DE AR ****

TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS 360 °C

TIRAGEM DA CHAMINÉ 10,0 Pa

SAÍDA DE FUMOS Superior


FLUXO DE MASSA DE FUMOS 6,3 g/s

EMISSIONES CO (13% O₂) 0,30 %


CERTIFICAÇÃO EN 13229

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)



1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)