

VIVO 85 HYDRO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Recuperador que possibilita o aquecimento de várias divisões, mesmo não Ligadas entre si
- Estrutura em aço
- Interior em ferro fundido
- Modo COMFORT AIR

VERSÕES DISPONÍVEIS



A++



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	22,3 kW
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL [HYDRO]	18,0 kW
RENDIMENTO	95,0 %
PESO	190 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	44 Lts
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Pellets
CONSUMO	4,9 Kgs/H
AUTONOMIA	5 a 28 Hrs
ALIMENTAÇÃO	230V / 50Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	120 W
SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO	550 m ²
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	80 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	50 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	160 °C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	10 Pa
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	12,6 g/s
EMISSÕES CO (13% O ₂)	0,040 %

CERTIFICAÇÃO EN

14785


1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K₂=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

DIMENSÕES

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (mm)



MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)

